



Technische fiche

BUBI LF Hechtprimer

BUBI LF hechtprimer is een hoogwaardige oplosmiddelvrije voorbehandeling van de ondergrond voor de optimalisering van het hechtvermogen van alle acrylaat-, butyl- en bitumenrubberkleefbanden en is geschikt voor alle absorberende, minerale ondergronden zoals gips, beton, cementpleister, cellenbeton, steen- en kalzandsteen metselwerk met voegmortel. Het product is tevens geschikt voor houtwerkstoffen en hout. Probleemloos gebruik op piepschuim, EPS, XPS,... mogelijk. BUBI LF hechtprimer is zelfklevend en beschikt over een goede water- en warmtevastheid.

VOORDELEN

- Sterke verhoging hechttingsvermogen
- Vormt hechttingslaag, zelfklevend

AANBEVOLEN PRODUCTEN



AIRSTOP Auftragwalze

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Houder	Inhoud - kg	Kartoninhoud
3BUBILF	Fles	1 kg	6 Stuk
3BUBILF5	Busje	5 kg	

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	waterige acrylaat-polymerdispersie, bevat geen oplosmiddelen	Verwerkingstemperatuur	-5-35 °C
Folie-eigenschap	elastisch	Droogtijd	15 - 40 min
Verbruik	10 m ² /kg	Kleur	Wit

Opslag

12 Maanden, maanden bij gesloten verpakking, droog, goed afgesloten; + 15 °C - + 25 °C, zonder directe zoninstraling, niet bestand tegen invriezen!

BUBI LF Hechtprimer

GEBRUIK

De BUBI LF hechtprimer voor verwerking goed doorroeren. Gelijkmatig met een rol of borstel aanbrengen (poreuze oppervlakken twee keer behandelen) en laten drogen. Let erop dat het product gelijkmatig wordt aangebracht!
Voor het aandrukken van de kleefband moet de primer drogen totdat hij transparant is. Een ingedikte primer kan met water worden verdund.
De ondergrond moet effen, solide, droog, vet-, olie- en stofvrij zijn.

