



Karta danych technicznych

## BUTYL Dehnflex

Gwarancja szczelności przegród zewnętrznych budynku na przenikanie powietrza i penetrację wiatru wymaga szczelnego sklejenia folii lub płyt w miejscach styku, uszczelnienia szczelin, miejsc osobliwych, naroży, przebieg przez warstwę uszczelniającą. BUTYL Dehnflex to taśma stworzona specjalnie z myślą o łatwym uszczelnianiu przebieg przez wiatroizolację, folie parochronne, membrany wstępnego krycia czy płyty OSB. Dzięki ekstremalnej rozciągliwości i elastyczności, taśma BUTYL Dehnflex z łatwością daje się dopasować, dokleić i uszczelnić miejsca nawet trudno dostępne. Ekstremalna siła klejenia pozwala na klejenie rozmaitych powierzchni, bez konieczności stosowania środków gruntujących.

### ZALETY

- Rozciągliwa i elastyczna
- Jedna taśma na wszystkie przebiecia

### ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

- Do wiatroszczelnego i powietrznoszczelnego klejenia przebieg warstwy paroizolacyjnej wokół płatwi, krokwi, przewodów wentylacji, przewodów elektrycznych

### DOSTĘPNE WYMIARY

| Numer artykułu | Szerokość rolki | Długość rolki | Zawartość kartonu |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 3DEHNFL        | 50 mm           | 10 m          | 6 rolek           |
| 3DEHN8         | 80 mm           | 10 m          | 4 rolek           |
| 3DEHN1         | 100 mm          | 10 m          | 4 rolek           |

### DANE TECHNICZNE

|                                |  |                            |         |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------|
| <b>Skład surowcowy</b>         | Jednostronnie klejąca wysoce elastyczna taśma butylowo-kauczkowa | <b>Grubość</b>             | 2 mm    |
| <b>Oporność na temperatury</b> | -40–100 °C   | <b>Temperatura obróbki</b> | 5–40 °C |
| <b>Kolor</b>                   | Jasnoszary   | <b>Wydłużenie</b>          | 300 %   |
| <b>Składowanie</b>             | 2 lata; w suchym i chłodnym miejscu                              |                            |         |

# BUTYL Dehnflex

## INFO

Klejone powierzchnie muszą być suche, czyste, wolne od pyłu i odtłuszczone. Podłoża muszą być nośne i stabilne, aby możliwe było odpowiednie dociśnięcie plastrów. Im mocniejszy docisk, tym lepsza przyczepność. BUTYL Dehnflex przejmuje funkcję uszczelnienia, a nie połączenia zamkniętego siłowa. Najlepszą przyczepność do podłoża osiąga się w połączeniu z podkładem przyczepnym BUBI LF lub UNI Primer.

## ( ! )

Taśmy butylowe i bitumiczne charakteryzują się wysokim ciężarem właściwym. Taśmę należy mechanicznie podeprzeć podczas montażu do nawisów, np. stropów, płyt wystających poza lico ściany, tam, gdzie siła ciężkości bezpośrednio oddziałuje na taśmę.

## PRZEPUST KABLA

## PRZEPUST WĘŻA

## PRZEPUST RURY

