



Technisches Datenblatt

EPDM Primer 9800

Polymerbasierter Primer zum grundieren poröser Untergründe. Kleber auf Basis von synthetischem Kautschuk.

VORTEILE

- Abgestimmt auf EPDM Systemklebstoffe

VERWENDUNGSZWECK

- Zum Grundieren poröser Untergründe im Kontext mit ISOCELL EPDM Produkten.

ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Inhalt
3EPDMP1	5 l

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	Kleber auf Basis von synthetischem Kautschuk	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
Verbrauch	125 - 250 g/m ² je nach Untergrund.	Farbe	Schwarz
Dichte bei 20 °C	0.84 g/cm ³	Konsistenz	Flüssig

Lagerung
12 Monate an einem gut belüfteten und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5° C und 30° C. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

EPDM Primer 9800

INFO

Verarbeitungsrichtlinien auf Anfrage.



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM
WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de
Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB
Torshamnsgatan 35
164 40 KISTA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58
office@isocell.be

ISOCELL
WWW.ISOCELL.COM