



Technisches Datenblatt

## EPDM Prelasti Plane

Langlebige, UV-stabile, leicht zu verlegende Abdichtung aus EPDM. Prelasti S/ST ist eine EPDM Wasserdichtungsmembran hergestellt in zwei Lagen. Verschiedene Dimensionen auf Anfrage.

### VORTEILE

- Lange Lebensdauer
- Vorkonfektioniert

### VERWENDUNGSZWECK

- Prelasti wird für das Abdichten von Dächern verwendet.

### ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Dicke
3PRELASTI15	1.5 mm

### TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz	Lagerung	Kühl und trocken in der Originalverpackung
Brandklasse	E	Brandklasse	EN 13501-1

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

# EPDM Prelasti Plane

## INFO

Verarbeitungsrichtlinien auf Anfrage.

ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM  
WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de  
Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
WWW.ISOCELL.COM