

PRODUKTDATENBLATT

KORKSTOPFEN



Die effektive Lösung zum Verschließen von Einblasöffnungen in mineralischen Platten oder Holzwerkstoffen, wie OSB, Holzweichfaser-, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Die konisch geschnittene Korkscheibe kann mit herkömmlichen Spachtel- und Putzmassen abgedeckt werden. Damit werden auch die Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit erreicht.

VERWENDUNGSZWECK

- Außenwand / Unterdach
- Innenwand

VORTEILE

- leicht zu verarbeiten
- formstabil
- ökologischer Baustoff

ERHÄLTlich IN FOLGENDEN GRÖSSEN

Artikelnummer	Durchmesser Korkstopfen	für Bohrdurchmesser	passend für Lochsäge
649017	89 / 86	85 mm	Art.Nr.: 630004
649013	107 / 101	102 mm	Art.Nr.: 630045
649013A	109 / 105	106 mm	Lochsäge 106 mm (alt)
649014	122 / 116	117 mm	Art.Nr.: 630046
649014A	124 / 120	120 mm	Lochsäge 120 mm (alt)

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Presskork – Korkgranulat mit Polyurethanbinder
Spezifisches Gewicht:	160 – 220 kg/m ³
Stärke:	20 mm
Zugbelastung:	≥ 400 kPa

VERARBEITUNG

Der ISOCELL Korkstopfen wird ca. 2-3 mm tiefer als die Werkstoffoberfläche eingedrückt oder mit dem Hammer ohne Zugabe von Klebstoffen eingeschlagen. Die Korkstopfen lassen sich mit herkömmlichen Putzsystemen bzw. Spachtelmassen verspachteln, so dass es zu keinerlei Abzeichnungen an den Oberflächen kommt.

Außenwände/Unterdach



Innenwände



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com