



Technische fiche

## Vouwbuismanchet OMEGA UDOs

Is een prefabvorm die vooral voor de snelle wind- en waterdichte aansluiting van standaard buisdoorvoeren in combinatie met de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 of de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip kan worden gebruikt. Door de rekbaarheid van de vouwtechnologie biedt de vouwbuismanchet OMEGA UDOs de mogelijkheid om buisdiameters van DN 110 tot DN 125 tot en met dakhellingen van  $\leq 45^\circ$  te integreren.

### VOORDELEN

- Blijvend elastisch
- Extreem flexibel
- Bestand tegen veroudering
- Rekbaar
- Bruikbaar voor DN 110 - DN 125
- Las- en lijmbaar

### TOEPASSINGSGBIED

- Buisdoorvoeren
- Voor schuine daken  $\leq 45^\circ$

### VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Afmeting buiten	Voor doorvoeren met diameter	Voor doorvoeren met diameter	Kartoninhoud
3UDOSFRM	310 mm	110 mm	125 mm	4 Stuk

### PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	TPU	Temperatuurbestendigheid	-40–100 °C
Kleur	Wit	Opslag	Koel and droog

## Vouwbuismanchet OMEGA UDOs

### INFO

De vouwbuismanchet OMEGA UDOs 330 over de buis trekken en tot aan de onderdakfolie voeren. Bij gebruik van de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 kan de bodemplaat door middel van het koudlasmiddel OMEGA QSM, de lijm OMEGA N55 of door middel van een heteluchtpistool homogeen worden afgedicht. Bij gebruik van de onderdakfolie OMEGA UDOs 330 SK DUO TopGrip kan de bodemplaat door middel van de lijm OMEGA N55 homogeen worden afgedicht.

