



Scheda Tecnica

Pellicola termoretraibile PE

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI

Codice articolo	Larghezza rotolo	Lunghezza rotolo	Rotoli / pallet
2SCHRFO2	6.5 m	50 m	11 rotoli
2SCHRFO1	8.5 m	50 m	11 rotoli

SCHEDA PRODOTTO

Composizione	Pellicola LDPE; retraibile biassialmente	Spessore	0.15 mm
Peso	135 g/m ²	Colore	Bianco
Allungamento - longitudinale	~ 600 %	Allungamento - trasversale	~ 650 %
Allungamento	DIN 53370	Resistenza alla lacerazione - longitudinale	~ 22 N / mm ²
Resistenza alla lacerazione - trasversale	~ 22 N / mm ²	Resistenza alla lacerazione	DIN 53370

Pellicola termoretraibile PE

(1)

Rimuovere la pellicola dal rotolo e posizionarla sotto gli elementi da imballare. Successivamente caricare la superficie di carico oppure abbassare il carico.

(2)

Sollevarla la pellicola dai lati e fissarla all'elemento con nastri adesivi oppure punti metallici. Successivamente mettere in sicurezza il carico con cinghie di ancoraggio.

(3)

Se gli elementi sono più grandi della pellicola, applicare un secondo strato dall'alto. La pellicola può essere portata sopra il carico con il carro ponte. Attenzione: rispettare 40 – 50 cm di sovrapposizione!

(4)

Saldare le aree di sovrapposizione (40 – 50 cm) con la pistola ad aria calda.

