



Technische fiche

PE Krimpfolie

VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Rolbreedte	Rollengte	Rol / Pallet
2SCHRFO2	6.5 m	50 m	11 Rol
2SCHRFO1	8.5 m	50 m	11 Rol

PRODUKTGEGEVENSBLAD

Samenstelling	LDPE-folie; biaxiaal krimpend	Dikte	0.15 mm
Oppervlaktegewicht	135 g/m ²	Kleur	Wit
Rekbaarheid - langs	~ 600 %	Rekbaarheid - transversaal	~ 650 %
Rekbaarheid	DIN 53370	Doorscheurweerstand - langs	~ 22 N / mm ²
Doorscheurweerstand - transversaal	~ 22 N / mm ²	Doorscheurweerstand	DIN 53370

PE Krimpfolie

(1)

De folie van de rol aftrekken en onder de delen leggen die verpakt moeten worden. Daarna het laadvlak beladen of de lading laten zakken.

(2)

De folie aan de zijanten naar boven trekken en met kleefband of tackerkrammen aan het element vastmaken. Daarna de lading zekeren met spanriemen.

(3)

Als de elementen groter zijn dan de folie, wordt er van boven een tweede laag overgetrokken. De folie kan daarbij met een halkraan boven de lading worden gebracht. Opgelet: 40–50 cm overlapping respecteren!

(4)

De overlappende zones (40–50 cm) aan elkaar lassen met een heteluchtpistool.

