

# Thermobond Rohrmanschette



Thermobond Rohrmanschetten werden zur Abdeckung von Rohrdurchführungen verwendet. Das Produkt verfügt über einen Flansch zum Heißluftverschweißen mit der Abdichtung. Wenn es auf Grund der Umstände nicht möglich ist, die Rohrmanschette von oben über das Rohr zu ziehen, wählen Sie die offene Rohrmanschette.

## VORTEILE

- Geeignet zum Heißluft verschweißen

## VERWENDUNGSZWECK

- Abdichten von Rohrdurchführungen

## ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Typ	Durchmesser
3MAN35G	Geschlossen	35 mm
3MAN50G	Geschlossen	50 mm
3MAN125G	Geschlossen	125 mm
3MAN150G	Geschlossen	150 mm
3MAN220G	Geschlossen	220 mm

## TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur	-15–40 °C	Farbe	Schwarz
-------------------------	-----------	-------	---------

**Lagerung** Kühl und Trocken in der Originalverpackung lagern.

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

# Thermobond Rohrmanschette

## INFO

Verarbeitungsrichtlinie auf Anfrage.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM  
WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de  
Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**  
WWW.ISOCELL.COM