



Technisches Datenblatt

## Thermobond Rohrmanschette offen

Thermobond Rohrmanschetten werden zur Abdeckung von Rohrdurchführungen verwendet. Das Produkt verfügt über einen Flansch zum Heißluftverschweißen mit der Abdichtung. Wenn es auf Grund der Umstände nicht möglich ist, die Rohrmanschette von oben über das Rohr zu ziehen, wählen Sie die offene Rohrmanschette.

### VORTEILE

- Geeignet zum Heißluft verschweißen

### VERWENDUNGSZWECK

- Abdichten von Rohrdurchführungen

### ERHÄLTICHE DIMENSIONEN

Artikelnummer	Typ	Durchmesser
3MAN500	Offen	50 mm
3MAN1500	Offen	150 mm

### TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur	-15–40 °C	Farbe	Schwarz
Lagerung	Kühl und Trocken in der Originalverpackung lagern.		

VERARBEITUNGSRICHTLINIE

# Thermobond Rohrmanschette offen

## INFO

Verarbeitungsrichtlinie auf Anfrage.



ISOCELL GmbH & Co KG  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM  
WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108  
office@isocell.at

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de  
Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL Sverige AB  
Torshamnsgatan 35  
164 40 KISTA | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 00  
info@isocell.se

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 940 06 72  
office@isocell.ch

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58  
office@isocell.be

**ISOCELL**

WWW.ISOCELL.COM