



Technische fiche

## Loopgeluidsisolatie van celrubber/massief rubber

Reduceert loopgeluiden die bv. vaak ontstaan in vloeren, balken (hout/hout, beton/hout, beton/beton) en die zich ook als contactgeluiden verspreiden. Wordt zonder pennen of nagels gemonteerd. Kan indien nodig worden verlijmd.

### VOORDELEN

- Neemt geen water op, water heeft geen invloed op het materiaal
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Chemische stabiliteit, EPDM verandert niet bij contact met andere materialen
- Bevat geen weekmakers en additieven, recyclebaar
- Hoge verouderingsbestendigheid
- Winddicht en thermisch isolerend

### TOEPASSINGSGBIED

- Loopgeluidsisolatie
- Reduceert loopgeluiden die vaak in vloeren of balken ontstaan
- Voorkomen van vochtophoppingen onder balkonroosters (STG 45)
- Bruikbaar bij huizen met meerdere verdiepingen (STG 50)

### VERKRIJGBAAR IN VOLGENDE AFMETINGEN

Artikelnummer	Type	Rolbreedte	Rollengte	Dikte	Kartoninhoud
3STG45	STG 45	45 mm	50 m	10 mm	3 Rol
3STG50	STG 50	50 mm	50 m	5 mm	4 Rol
3STG975	STG 97,5	97 mm	25 m	5 mm	4 Rol

### PRODUKTGEGEVENSBLAD

<b>Samenstelling</b>	EPDM-celrubber (STG 45) massief EPDM-rubber (STG 50 / STG 95)	<b>sd-waarde</b>	130 ~ m
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-40–150 °C	<b>Kleur</b>	Zwart
<b>UV-bestendigheid</b>	onbeperkt bestendig	<b>Verouderingsbestendigheid</b>	>
<b>Verouderingsbestendigheid</b>	50 Jaren	<b>Opslag</b>	Koel en droog
<b>Belastingsvervorming</b>	STG 45: tot 3.000 kg/m STG 50: tot 9.800 kg/m		

## Loopgeluidsisolatie van celrubber/massief rubber

### INFO

De afdichting wordt zonder pennen of nagels gemonteerd. Kan indien nodig met de lijmpasta AIRSTOP FROZEN worden verlijmd.

